

# PE 2 18-EC Set


Pulidora rotativa a batería 18 V

N.º pedido 534654

GTIN 4030293284944



- ⊕ Tan potente como una pulidora de cable durante toda la vida útil de la batería
- ⊕ El sistema electrónico constante CDC evita las fluctuaciones de velocidad
- ⊕ Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- ⊕ Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- ⊕ Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- ⊕ Perfecta para eliminar arañazos profundos y reacondicionar pinturas muy desgastadas
- ⊕ Máximo rendimiento abrasivo en el sistema FLEX 2-Step, con la esponja roja y el pulimento rojo
- ⊕ Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- ⊕ Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- ⊕ El bloqueo del husillo reubicado en la parte inferior permite cambiar los discos de forma intuitiva y evita el accionamiento accidental
- ⊕ Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- ⊕ La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- ⊕ Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- ⊕ Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga
- ⊕ El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- ⊕ Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- ⊕ Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



## Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Revoluciones en vacío	(110) 550 - 1800 rpm
Dimensiónes LxAnxA	407 x 72 x 108 mm
Peso sin batería	2,1 kg
Nivel de presión de sonido	72 dB(A)
Vibración	2,3 m/s <sup>2</sup>

## Equipamiento básico

- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)
- 1 Disco de fijación por ganchos acolchado M 14 (535703)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)