

DGE 25 18.0-EC C

Amoladora recta con batería de 18,0 , con gama de revoluciones alta, variable

N.º pedido 518867

GTIN 4030293238374



- + Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles, control electrónico CDC con realimentación, arranque suave, protección contra sobrecarga, bloqueo de re arranque, control de temperatura
- + Modelo de cuello largo para un manejo óptimo, llegando mejor a zonas de difícil acceso
- + Guiado perfecto con cubierta asidera y empuñadura estrecha con solo 147 mm de circunferencia
- + Bloqueo del husillo para cambiar fácilmente la herramienta
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + La herramienta perfecta para lijar, desbarbar, fresar, cortar, desoxidar
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Revoluciones en vacío	10000 / 15000 / 20000 / 25000 rpm
Diámetro máx. del abrasivo	50 mm
Alojamiento de batería amoladora recta	Pinza
Diámetro de cuello de sujeción	
Alcance de agarre	147 mm
Peso sin batería	1,47 kg

Equipamiento básico

- 1 Pinza (530014)
- 1 Llave de una boca SW 17