

BWE 16-9 14

Tappiporakone, jossa on integroitu vedensyöttö
PRCD-kytkimellä varustettuna

Tilausnumero 535537

GTIN 4030293293779

- + Optimaalinen jäähdytys timanttireikäleikkureille integroidun veden syötön ansiosta ulostuloakselin kautta.
- + Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- + Voidaan liittää myös painevesisäiliöön
- + PRCD-vikavirtasuojakytkin: Integroitu kaapeliin
- + Ergonominen tärinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Helppo työkalunvaihto karakiinnityksellä



Tekniset tiedot

Ottoteho	1600 W
Kruunuporakoneen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierrosluku	3500 - 9000 1/min
Maks. poranterän halkaisija	14 mm
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m

Toimitusvarustus

- 1 Lisäkahva
- 1 Kiintoavain SW 17 (106461)
- 1 Veden roiskesuoja (255171)
- 1 Laukun sisäosa (455318)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**