

# PD 2G 18-EC HD2 C

**2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit**

**Turbo-Modus**

**Bestell-Nr. 535162**

**GTIN 4030293290020**



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Höchster Drehmoment von 170 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- + Zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min.
- + Mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- + Elektronische Schnellbremse
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrre
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummiert Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + Inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	170 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	550 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	550 - 3000 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	8800 - 11200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	8800 - 41600 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	160 mm
Max. Bohrdurchmesser Stein	16 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	175,5 x 65 x 214 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg
Drehmomenteinstellung	22+1 Stufen
Schalldruckpegel	87 dB(A)

## Lieferumfang

- 1 Gürtelclip
- 1 Handgriff
- 1 Bitgarage