

## PD 2G 18-EC MD DC

Taladro atornillador percutor con batería compacto, con 2 velocidades y 18 V

N.º pedido 534904

GTIN 4030293287440



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Con función antirretroceso conmutable, para una transmisión de fuerza constante sin interrupciones no deseadas. Útil, entre otros, para trabajos en metal como el corte de roscas o el taladrado escalonado o de núcleo
- + Compacto, potente, seguro y de uso muy flexible. El todoterreno para cualquier profesional
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



### Datos técnicos

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Tensión de batería                        | 18 V                   |
| Capacidad de la batería                   | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah     |
| Par de giro máx., duro                    | 115 Nm                 |
| Par de giro máx., blando                  | 60 Nm                  |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad       | 0 - 600 rpm            |
| Revoluciones en vacío 2.ª velocidad       | 0 - 2300 rpm           |
| Número de impactos en vacío 1.ª velocidad | 0 - 9600 r.p.m.        |
| Número de impactos en vacío 1.ª velocidad | 0 - 36800 r.p.m.       |
| Abertura del mandril                      | 1.5-13 mm              |
| Máx. diámetro de perforación madera       | 68 mm                  |
| Máx. diámetro de perforación piedra       | 13 mm                  |
| Máx. diámetro de perforación acero        | 13 mm                  |
| Dimensiones LxAnxAl                       | 180 x 65 x 208 mm      |
| Peso sin batería                          | 1,50 kg                |
| Ajuste del par de giro                    | 22+1 niveles           |
| Nivel de presión de sonido                | 86 dB(A)               |
| Vibración                                 | 11,47 m/s <sup>2</sup> |

### Equipamiento básico

- 1 Clip de cinturón
- 1 Soporte para bits
- 1 Empuñadura
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**