

GE 6 R-EC

Levigatrice rotativa per pareti e soffitti Giraffa

Numero d'ordine 534650

GTIN 4030293284906

+ Peso leggero: il carbonio è un materiale molto leggero, tanto da ridurre al minimo il peso complessivo della levigatrice per pareti e soffitti. Ciò comporta una riduzione delle sollecitazioni per l'utilizzatore, limitando l'affaticamento durante le rettifica per lunghi periodi

+ Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico. Grazie alla distribuzione uniforme del peso al di sopra dell'utensile, la levigatrice per pareti e soffitti è perfettamente bilanciata e la sua guida molto precisa. La maneggevolezza è estremamente piacevole grazie al tubo guida ergonomico in carbonio e all'inserto SoftGrip su impugnatura principale e a staffa

+ Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico con una rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità e una regolazione ottimale durante la rettifica di pareti e soffitti. Un ulteriore vantaggio è il sofisticato ingranaggio planetario integrato nella testa di levigatura, per un funzionamento a vibrazioni ridotte e una rettifica perfetta

+ La testa di levigatura con platorello innovativo si adatta molto bene alla superficie da lavorare, migliorando sensibilmente il risultato di rettifica. L'elevata flessibilità della Giraffe® consente di ridurre la pressione esercitata, pur ottenendo risultati ottimali

+ Testa di levigatura a segmenti con segmento orientabile. Ciò consente la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto. Grazie ai movimenti dell'utensile, la rotazione avviene senza interruzioni di attività.

+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata

+ Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power

+ Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffe non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.

+ Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura

+ Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi

+ L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere

+ Possibilità di attacco per gli aspiratori di sicurezza FLEX con ottimizzazione della portata in volume sul tubo guida con sistema a clip FLEX, anche in versione antistatica in combinazione con un tubo di aspirazione antistatico

+ Interruttore con protezione dalla polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1680 g/min
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,84 kg

Dotazione

1 Borsa di trasporto (532234)