

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V

con meccanismo di espulsione bit

Numero d'ordine 520756

GTIN 4030293239630



- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Modalità autofilettante per viti autofilettanti corte e lunghe. Impedisce lo spannamento o la rottura della vite
- ⊕ Con meccanismo di espulsione bit per il cambio veloce e facile dei bit
- ⊕ La ridotta lunghezza della testa è l'ideale per operazioni di avvitamento in spazi angusti
- ⊕ Numero di giri e coppia di serraggio estremamente elevati consentono di lavorare con efficienza
- ⊕ Speed Command: impostazione e regolazione di tre differenti intervalli di velocità per molteplici applicazioni. Evita, tra l'altro, il serraggio eccessivo delle piccole viti
- ⊕ Attacco utensili esag. da 1/4"
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- ⊕ Robusto corpo motore in ghisa di alluminio con calotta di protezione
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Inclusi clip per cintura e portabit
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stadi di coppia | 3 stadi |
| Max. coppia di serraggio velocità 1 | 58 Nm |
| Max. coppia di serraggio velocità 2 | 104 Nm |
| Max. coppia di serraggio velocità 3 | 237 Nm |
| Numero di giri a vuoto | 0 - 3700 g/min |
| Numero di colpi a vuoto | 0 - 4200 1/min |
| Attacco utensile avvitatore a percussione | 1/4" interno |
| Dimensioni LxLxA | 119 x 76 x 208 mm |
| Peso senza batteria | 1,2 kg |

Dotazione

- 1 Portabit
- 1 Clip per cintura