

# PD 2G 18-EC HD2 C

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à  
2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO

Référence 535162

GTIN 4030293290020



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Torque maximal de 170 Nm pour vissage, perçage et perçage à percussion, aussi pour des applications extrêmes. Le torque choisi reste activé même pendant un changement entre les modes perçage et perçage à percussion
- + Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Couple max., dur                        | 170 Nm              |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 3000 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 9600 tr/min     |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 40800 tr/min    |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm           |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm              |
| Diamètre de perçage max. pierre         | 16 mm               |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm               |
| Dimension LxIxH                         | 175,5 x 65 x 214 mm |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg              |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux        |
| Niveau de pression acoustique           | 87 dB(A)            |

## Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts

