

PE 150 18-EC C

Lucidatrice a batteria 18 V

Numero d'ordine 532508

GTIN 4030293263482



- ⊕ Potente come una lucidatrice con cavo per l'intera durata della batteria
- ⊕ L'elettronica di costanza CDC impedisce improvvise variazioni di velocità
- ⊕ Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- ⊕ Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- ⊕ Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- ⊕ Macchina perfetta per la rimozione di graffi profondi e per il ricondizionamento di vernici fortemente danneggiate dagli agenti atmosferici
- ⊕ Massimo tasso di rimozione con il sistema FLEX a 2 fasi, basato su spugna rossa e lucidante rosso
- ⊕ Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- ⊕ Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- ⊕ L'arresto del mandrino riposizionato sul lato inferiore consente di sostituire il disco in modo intuitivo ed evita il funzionamento accidentale
- ⊕ Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- ⊕ Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- ⊕ Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né carica-batteria



Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Livello sonoro secondo EN 60745 | 72 dB(A) |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. diametro platorello di supporto | 150 mm |
| Numero di giri a vuoto | |
| Numero di giri a vuoto | (110) 550 - 1800 g/min |
| Peso senza batteria | 2,1 kg |
| Peso | |
| Vibrazione secondo EN 60745 | 2,3 m/s ² |

Dotazione

1 Platorello a strappo a tamponi M 14 (350745)