


SMS 305 18-EC

Sega circolare a trazione a batteria 18 V

Numero d'ordine 532592

GTIN 4030293264328



- + Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- + Troncatrice a batteria potente e precisa con grande capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm. Le estensioni del tavolo su entrambi i lati supportano la movimentazione di pezzi più lunghi
- + Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Proiezione dell'angolo con una geometria a 52° S 60° D. Con angoli preimpostati da 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- + Segmento orientabile fino a 48° SD. Con arresto per angoli a 0°, 22,5°, 33,9°, 45° SD per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- + Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio
- + Velocità variabile in 3 fasi perfettamente adattata ai diversi materiali. La pre-selezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante. Il risultato: migliore qualità di taglio e maggiore durata della lama
- + Luce LED con indicatore della linea di taglio per un facile posizionamento del pezzo da lavorare
- + Molto confortevole, compatto e leggero. I tubi di guida sporgono solo in avanti, consentendo di lavorare vicino alla parete, ed è facile da trasportare. Con blocco del trasporto e blocco della tensione
- + Per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissato senza attrezzi al telaio di base pieghevole WB 110-260 (disponibile opzionalmente come accessorio)
- + Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione con Ø 27, 36 mm
- + Sacchetto raccogli-trucioli, di facile svuotamento
- + Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	52°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	60°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatrice 90°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatrice 90°/45° destra	38 mm
Profondità di taglio troncatrice 90°/45° sinistra	69 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/45° destra	38 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/90°	330 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/45°	252 mm
Larghezza di taglio troncatrice 45°/90°	252 mm
Larghezza di taglio troncatrice 45°/45°	252 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/45° sinistra	69 mm
Diametro lama	305 mm
Foro lama	30 mm
Dimensioni LxLaxA	813 x 684 x 750 mm
Peso con batteria	25 kg
Numero di giri a vuoto	1900 / 2600 / 4000 g/min

Dotazione

1 Lama standard (532635)