

BSE 14-3 100

Satinýrka TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 433411

GTIN 4030293187177



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- + Nástavec pro satinování libovolně nastavitelný, umožňující práci až do rohů, vhodný i pro úzké válce, včetně paralelního dorazu
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Přestavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení

1 Satinovací brusný nástavec (433462)