www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100

1500-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 100 mm

Indeks 535583

GTIN 4030293294233



- Wysoki moment obrotowy dla uzyskania maksymalnej wydajność szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- Wtyczka kształtowa pasująca tylko do transformatora separacyjnego. Ze względów bezpieczeństwa praca tylko z transformatorem separacyjnym FLEX TT 2000
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Uchwyt pałąkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 95 x 125 mm
Waga	2,5 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Czołowy uchwyt prowadzący
1 Doprowadzenie wody / wąż
1 Uchwyt na kabel