

PXCE 18-EC Set

Sladdlös polermaskin 18 V, roterande, excentrisk med frigång och tvångsrotation

Art nr 535578

GTIN 4030293294189

- + Den perfekta sladdlösa polermaskinen för alla som arbetar med behandling av fordon, lackering och punktreparationer
- + Mer flexibel och enklare än någonsin och en enda maskin kan användas till allt från grovslipning till holografisk ytbehandling
- + Intuitiv pekskärm för inställning av varvtalet. Med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig aktivering, fungerar även när man använder handskar
- + Ett innovativt, verktygsfritt snabbväxlingssystem för byte mellan alla tre drivningstyperna: roterande, excentrisk frigående och tvångsroterande
- + För roterande arbeten, rondeller på 30, 50 och 75 mm kan användas
- + Lämplig för excentrisk frigående arbeten med ett rörelseområde på 3, 6, 12 mm och för excentrisk tvångsroterande arbeten med ett rörelseområde på 6 mm. Rondeller på 30, 50 och 75 mm kan användas
- + Nyutvecklat motorkoncept för att minska buller och vibrationer maximalt
- + Stor greppyta med SoftGrip för ergonomisk och säker hantering av maskinen
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Inbyggd LED-belysning i tre steg med en färgtemperatur på 2 500 K till 6 500 K, som kan anpassas exakt till arbetsuppgiften
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	3 / 6 / 12 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 6000 v/min
Slagtal i tomgång	2000 - 12000 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	282 x 79 x 86 mm
Vikt utan batteripaket	0,9 kg
Ljudtrycksnivå	67 dB(A)
Vibration	2,8 m/s ²

Standardutrustning

- 1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (537154)
- 1 Friexcenterroterande drivaxel, 6 mm slag (537155)
- 1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (537156)
- 1 Excentrisk adapter med tvångsrotation (537157)
- 1 Roterande drivaxel (537152)
- 1 Förlängning till DT-XC 6 PXCE (537153)
- 1 Självhäftande dämpad stödrondell (537161)
- 1 Specialdämpad kardborrrondell (537158)
- 1 Specialdämpad kardborrrondell (537159)
- 1 Specialdämpad kardborrrondell (537160)
- 1 Snabbladdare 12/18 V (535296)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (535440)

