

# SMS 305 18-EC

Akkus gérvágó fűrész 18 V

Rendelési szám 532592

GTIN 4030293264328

- + Pontos vágások faoszlopoknál, gerendáknál, léceknél, laminált parkettánál, fa burkolatoknál.
- + Erőtéljes és precíz akkumulátoros gérvágó fűrész nagy vágási kapacitással: 101 x 330 mm és 92 x 356 mm. A kétoldali asztalhosszabbítók segítik a hosszabb munkadarabok kezelését
- + 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Lézeres szögskála 52°/60°-os (bal / jobb) szög előbeállításával 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° között. Könnyen olvasható és pontosan beállítható a magától érthető kezelőelemeknek köszönhetően.
- + Forgatható szegmens akár 48°-ig. Balra és jobbra 0°, 22,5°, 33,9°, 45° közt, az alávágásokhoz, szögágvágásokhoz és összetett vágásokhoz.
- + Gyorskioldó rögzítőbilincsek a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a munkasztalon
- + Változtatható sebesség 3 fokozatban, tökéletesen beállítható a különböző anyagokhoz. A beállított sebesség konstans fordulatszámként működik. Az eredmény jobb vágási minőség és hosszabb fűrészlap élettartam
- + LED lámpa vágási vonal jelzővel a munkadarab könnyű pozicionálásához
- + Nagyon kényelmes, kompakt és könnyű. A vezetőcsövek csak előre nyúlnak ki, így a fal közelében dolgozhat, és megkönnyíti a szállítást. Szállítási zárral és húzózárral
- + A maximális mobilitás érdekében az építkezéseken. Szerszám nélkül rögzíthető a WB 110-260 összecusukható asztalhoz (opcionálisan tartozékként kapható)
- + Csatlakozó külső porszívóhoz, Ø 27, 36 mm
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sarokillesztési beállítás, bal	52°
Sarokillesztési beállítás, jobb	60°
Dőlési beállítás, bal	48°
Dőlési beállítás, jobb	48°
Vágási mélység keresztvágásnál 90°/90°	101 mm
Vágási mélység keresztvágásnál 90°/45°, jobb	38 mm
Vágási mélység keresztvágásnál 90°/45°, bal	69 mm
Vágási mélység keresztvágásnál 45°/90°	101 mm
Vágási mélység keresztvágásnál 45°/45°, jobb	38 mm
Vágási szélesség keresztvágásnál 90°/90°	330 mm
Vágási szélesség keresztvágásnál 90°/45°	252 mm
Vágási szélesség keresztvágásnál 45°/90°	252 mm
Vágási szélesség keresztvágásnál 45°/45°	252 mm
Vágási mélység keresztvágásnál 45°/45°, bal	69 mm
Fűrészlap átmérő	305 mm
Fűrészlap lyuk	30 mm
Méreték SzxHxM	813 x 684 x 750 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	25 kg
Üresjárat fordulatszám	1900 / 2600 / 4000 1/perc

## Alapkészlet

- 1 Standard körfűrészlap (532635)
- 1 Adapter (461636)
- 1 SMS Clamp for SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Porzsák