

## ORE 2-125 EC

Compacte excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm

Bestelnr. 468894

GTIN 4030293209756



- + Lichte, compacte, excentrische eenhandschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancerings voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + De ergonomisch gevormde handgreep met Softgrip inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, geschikt voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 125
- + Elektronische signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de steunschijf
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd



### Technische gegevens

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Opgenomen vermogen                      | 260 W               |
| Spanning                                | 230 V               |
| Frequentie                              | 50/60 Hz            |
| Schuurschijfdiameter                    | 125 mm              |
| Slag                                    | 2 mm                |
| Onbelast toerental                      | 8000 - 12000 1/min  |
| Onbelast slagtal                        | 16000 - 24000 1/min |
| Diameter aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27                |
| Kabellengte                             | 4,0 m               |
| Afmeting LxBxH                          | 156 x 90 x 120 mm   |
| Gewicht                                 | 1,2 kg              |

### Basisuitrusting

1 Klittenband steunschijf medium (468975)  
1 PES-Microfilterpatroon (486833)