www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LBE 125-15 18-EC C

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm

Numero d'ordine 534995

GTIN 4030293288355



- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 1,5 secondi
- Con interruttore a scorrimento in alto, ideale per destrimani e mancini e vantaggioso per diverse posizioni di presa, ad esempio nelle applicazioni di taglio
- Potente smerigliatrice angolare per applicazioni impegnative, in particolare per troncare e levigare metallo
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Funzione anti-kickback (con sensore giroscopico), disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- Presa più ergonomica grazie alla impugnatura supplementare inclinata
- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- Arresto dell'albero porta accessorio
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Per una potenza ottimale ed un'autonomia massima in applicazioni gravose, si consiglia l'utilizzo della batteria FLEX 18 V/8.0 XT Tabless
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3000 - 10000 g/min
Numero di giri a vuoto	
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Peso senza batteria	1,98 kg

Dotazione

1 Impugnatura SoftVib (535369)
1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)
1 Cuffia per la levigatura (536738)
1 1 Chiave di servizio (483621)
1 Dado di serraggio M 14 (534344)