

SPS 3 12-EC C

Accu-bloemschuurmachine 12 V, oscillerend

Bestelnr. 535608

GTIN 4030293294486



- + Geschikt voor schuren met schuurbloemen; zeer efficiënt door het ideale slagbereik. De slag van 3 mm is in het bijzonder geschikt voor fijne, nauwkeurige schuurwerkzaamheden op kleine oppervlakken, bv. voor het verwijderen van lakfouten en stofinsluitingen. Ideaal voor spot-/smartrepair in de autobranche.
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + Zeer rustige loop door trillingsoptimalisatie
- + Uitgerust met snelheidscontrole en 4 toerentalniveaus, indicatie door leds goed afleesbaar
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een lange levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 12 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	12 V
Schuurschijfdiameter	30 mm
Slag	3 mm
Onbelast toerental	4000 - 8000 1/min
Onbelast slagtal	8000 - 16000 1/min
Afmeting LxBxH	147 x 56 x 178 mm
Gewicht zonder accupack	0,47 kg
Geluidsdrukkniveau	59 dB(A)
Trilling	< 2,5 m/s ²

Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (536009)
- 1 Speciale plaksteunschijf gedempt (536010)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**