

CS 62 18.0-EC C

Akkus körfűrész védő burával 18 V

Rendelési szám 491322

GTIN 4030293221260



- + Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerezítésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szögskála 0° -tól 50°-ig. Előre beállított szögek 22.5°/ 45°, és 50°. Könnyen olvasható, precíziós beállítás csúszásmentes rögzítő elemekkel
- + Sarokvágásnál a kétszeresen befogott döntőelem megakadályozza a fűrészlap beszorulását, így megakadályozza a visszacsapódást
- + 0° - 50° közötti döntési tartomány hátsó vágáshoz, valamint elővágófunkció a tökéletes homlokélekekhez
- + Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához, a vágási mélység könnyen leolvasható
- + A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágásokhoz a védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák, bajonettzárral csatlakoztatható



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális üresjárat fordulatszám	5000 1/perc
Vágási mélység	0-62 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	0-38 mm
Fűrészlap átmérő	165 mm
Fűrészlap lyuk	20 mm
Lengési terület	0-50°
Előre beállított szög	0 / 22,5 / 45 / 50°
Méreték SzxHxM	380 x 150 x 200 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	3,1 kg

Alapkészlet

- 1 Standard cserefogas körfűrészlap (456012)
- 1 Porzsák