

DD 2G 18-EC MD DC C

Συμπαγές δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18 V

Αριθ. παραγγελίας 534901

GTIN 4030293287419



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Συμπαγές, ισχυρό, ασφαλές και πολύ ευέλικτο στη χρήση. Το πολυεργαλείο για κάθε μάστορα
- + Με λειτουργία anti-kickback με δυνατότητα απενεργοποίησης, για σταθερή μετάδοση ισχύος χωρίς ανεπιθύμητη διακοπή. Χρήσιμο π.χ. για μεταλλικές εργασίες, όπως σπειροτόμηση, βαθμιδωτή διάτρηση ή διάτρηση πυρήνα
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 600 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 2300 σ.α.λ.
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	115 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	60 Nm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	68 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Άνοιγμα τσοκ	1.5-13 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	168 x 65 x 208 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,40 kg
Ρύθμιση ροπής στρέψης	18+1 σκάλες
Στάθμη ηχητικής πίεσης	75 dB(A)
Δόνηση	1,5 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης
- 1 Αποθήκευση κατσαβιδόλαμων
- 1 Χειρολαβή

