

XFE 7-15 150

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera

Numero d'ordine 418080

GTIN 4030293180567



- + Corsa di lucidatura 15 mm per un elevato rendimento
- + Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- + Potente motore a 710 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo regolabile, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Speciale platorello di lucidatura imbottito, a strappo
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione

- 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
- 1 Disco speciale ammortizzato (487988)