

ORE 3-150 18-EC C

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej

Indeks 534184

GTIN 4030293280243



- + Lekka, kompaktowa szlifierka mimośrodowa do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- + Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- + Tarcze szlifierskie na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednie do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 150
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1,23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Organia	3,92 m/s ²

Wposażenie podstawowe

1 Worek na pył (534188)
1 Adapter, krótki (532094)
1 Adapter długi (532095)