

ORE 3-150 EC

**Výkonná excentrická bruska s regulací otáček,
150 mm**

Objednávkové číslo 532020

GTIN 4030293258600



- + Lehká bruska s velice dobrou ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz s nízkými vibracemi. Tím je umožněna neúnavná a šetrná práce
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlost broušení, přizpůsobitelná opracovávanému materiálu díky regulaci otáček
- + Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání pro bezprašnou práci s filtrační partonou
- + Vybaveno taliřovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, adaptér SAD-C 27 AS nebo antistatická sací hadice SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + PES-filtrační vložka pro bezprašnou a hospodárnou práci
- + Brousící taliř na suchý zip dodavatelný ve třech tvrdostech: měkký, střední, tvrdý
- + Brousící taliř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro běžná brusiva průměru 150
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou



Technická data

Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného taliře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení

- 1 Brusný taliř na suchý zip medium (464120)
- 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)