

## BME 14-3 L

Základní motor TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 433403

GTIN 4030293187160



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný nástavec s rychlospojkou na beznástrojovou výměnu čtyř systémových nástavců pro satinování a pásové broušení trubek, na broušení s pásovým pílníkem nebo bruskou na koutové svary
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

### Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	100 mm
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Hmotnost	2,1 kg

### Základní vybavení