

L 15-11 125

**Γωνιακός τροχός 1500 Watt υψηλής ροπής,
125 mm**

Αριθ. παραγγελίας 447692

GTIN 4030293197312



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Η αποτελεσματική ροή αέρα και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με ενσωματωμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρυθμιζόμενο κλειδί για γωνιακό τροχό και αποσβεστήρα κραδασμών



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1500 W
Ισχύς εξόδου	960 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	310 x 75 x 105 mm
Βάρος	2,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)