

L 12-3 100 WET

1150 wattinen kiillotuskone kivelle vesisyötölle, jossa on liitin suojaerotusmuuntajalle, 115 mm

Tilausnumero 375675

GTIN 4030293152410



- + Voimakas 1150 W moottori
- + Mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitusuoja
- + Erikoispistoke: voidaan yhdistää vain suojaerotusmuuntajaan. Turvallisuussyistä käyttö on sallittu vain kytkettynä FLEX TT 2000 eristävään muuntajaan
- + Korkea vääntömomentti, maksimoi materiaalin poistotehon, tuloksena paras pinnan laatu
- + Vedensyöttö- ja ohjausjärjestelmä on sijoitettu rungon alle, tämä mahdollistaa helpon käsittelyn ja tarkan annostelun. kädensija on suoraan hioma-alustan yläpuolella
- + 2 m erikoisletku: letku ei tarvitse lisäsuojaa. Lisää joustavuutta, vähentää painoa ja ehkäisee letkunkiristimien aiheuttamia vammoja
- + Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- + Pulverimaalattu ja lakattu magneettikenttä pidentää käyttöikää, antaessaan lisäsuojaa kulumista ja hiontapölyä vastaan
- + Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- + Takakahva: Varma ote, jopa työskenneltäessä pystypinnalla
- + Karalukitus
- + Tämä kone on saatavissa myös 110 V versiona



Tekniset tiedot

Ottoteho	1150 W
Antoteho	700 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäynnin kierrosluku	3700 1/min
Märkä työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	5,0 m
Mitta LxPxK	350 x 110 x 140 mm
Paino	2,4 kg

Toimitusvarustus

- 1 Lisäkahva (368709)
- 1 Johdon pitimet (velcro nauha) (364169)