www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

IW 1/2" 750 18.0-EC

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V

Rendelési szám 530232

GTIN 4030293242425



- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- 1/2"-os szerszám csatlakoztatás
- Elektronikus gyorsfék
- Elforgatható fogantyú szétkapcsolja a bot-fogantyút a motortól, ez jelentősen csökkenti a vibráció továbbítását
- A maximális teljesítményt nyújtó erőteljes ütésmechanizmus lehetővé teszi pl. az elakadt, vagy rozsdás csavarkötések meglazítását még szélsőséges esetekben is.
- Speed Command: Beállítási lehetőség három különböző fordulatszám-tartományban a különböző alkalmazásokhoz és ellenőrzött meghúzáshoz, ill. kioldáshoz
- Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban
- Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- Auto-Stop mód: Meghúzáskor a gép leáll, amint az ütközés elkezdődik. Kioldáskor a gép leáll, amint az ütközés megszűnik. A csavar vagy anya fix meghúzásának megakadályozására alkalmas.
- Kompakt konstrukció alumínium présöntés gépfejjel. Rendkívül hosszú élettartamú és ütődésekre nem érzékeny



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forgatónyomaték szintek	3 fokozat
Maximális forgatónyomaték, 1. szint	150 Nm
Maximális forgatónyomaték, 2. szint	200 Nm
Maximális forgatónyomaték, 3. szint	750 Nm
Maximális lazító nyomaték	950 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 500 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 1000 1/perc
Üresjárat fordulatszám 3. Sebességfokozat	0 - 2100 1/perc
Üresjárat ütésszám 1. szint	0 - 1000 1/perc
Üresjárat ütésszám 2. szint	0 - 2000 1/perc
Üresjárat ütésszám 3. szint	0 - 2450 1/perc
Ütvecsavarozó szerszámtartó	1/2" kívül
Méretek SzxHxM	159 x 74 x 227 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,9 kg

Alapkészlet

1 Övcsipesz (430714)
1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
1 Kofferbetét (536313)