

XFE 2 21 18-EC C


Excentrische accu-polijstmachine met vrijlopen-
de aandrijving 18 V

Bestelnr. 534999

GTIN 4030293288393



- + Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijstmachine
- + CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + 21 mm-polijstslag voor een snelle werkvoortgang, ook op grote oppervlakken
- + Uitermate geschikt voor het bewerken van diepe krassen tot aan de afwerking
- + Maximale diepteglans in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en het zwarte polijstmiddel
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Geïntegreerde magneet stabiliseert de steunschijfbeweging en voorkomt lang doordraaien van de steunschijf
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	21 mm
Onbelast toerental	1350 - 4350 1/min
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Afmeting LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht zonder accupack	2,4 kg

Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**