

GDE 10 Set Thermo-Jet

Τριβείο τοίχου και οροφής Concrete Giraffe®

με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής

Αριθ. παραγγελίας 535455

GTIN 4030293292956



- + Δίσκος για χονδρική λείανση με υψηλή απόδοση απομάκρυνσης υλικού για λείανση, μείωση/εξομάλυνση ανωμαλιών καλουπιών, πυροσυσσωματωμένων στρωμάτων, στρωμάτων βαφής, υπολειμμάτων κόλλας, thermoplast, γκράφιτι, άλγης και άλλων ακαθαρσιών. Με φλάντζα FLEX.
- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στο βέλτιστο ζύγισμα μεταξύ κινητήρα και κεφαλής λείανσης
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Εξοπλισμένο με καινοτόμο εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής με δίσκο λείανσης κοντά στις άκρες. Οι κεφαλές λείανσης τοποθετούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ
- + Αξιοπιστή μετάδοση δύναμη και υψηλή ευελιξία χάρη στον εύκαμπτο άξονα μετάδοσης κίνησης. Με την εδώ και δεκαετίες δοκιμασμένη «Τεχνολογία FLEX». Χάρη σε αυτήν την αρχή σχεδιασμού, το βάρος στην κεφαλή του Giraffe® μειώνεται στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον χειρισμό.
- + Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με το σύστημα FLEX Clip στον σωλήνα οδήγησης
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Πολύ ευέλικτο χάρη σε μια προαιρετική επέκταση (αξεσουάρ) 500 mm για χώρους με μεγάλο ύψος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία
- + Είναι δυνατή η επεξεργασία πολύ μεγάλων επιφανειών και χώρων με ύψος μέχρι 3,40 m με την προαιρετική χρήση του GM 340
- + Η κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών.
- + Η καινοτόμος υφασμάτινη τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο. Το Giraffe® δεν χρειάζεται συναρμολόγηση, είναι πάντα έτοιμο για χρήση



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1010 W
Ισχύς εξόδου	590 W
Τάση	230 V
Διάμετρος δίσκου λείανσης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο GDE / DGH	5800 - 8700 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο GDE / DSH	1700 - 2500 σ.α.λ.
Εύρος κλίσης κεφαλής	100°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	Ø 28 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Μήκος	1490 mm
Βάρος	3,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (477605)
- 1 Δαχτυλίδι γρήγορης σύσφιξης με κλιπ κόκκινο (406023)
- 1 Τσάντα μεταφοράς (408867)
- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Concrete/Thermo-Jet (504092)
- 1 Κεφαλή λείανσης για διαμαντόδισκους (535517)
- 1 Κεφαλή λείανσης για διαμαντόδισκους (535516)

