

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahl-schalter 18,0 V

Bestell-Nr. 495972

GTIN 4030293224520

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- + Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummütülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- + Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- + Die flexible Gummütülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- + Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- + Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- + Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- + Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- + Für Mischanwendungen bis 30 kg
- + Mit Rührstab HP2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

Lieferumfang

1 Wendelrührer HP2 (534027)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)
2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)

