

ORE 5-150 EC

Potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones, 150 mm

N.º pedido 447706

GTIN 4030293197305



- + Equipo liviano para una sola mano con la mejor de las ergonomías y balanceado especial para un funcionamiento con pocas vibraciones. Gracias a ello el trabajo es menos cansado y protege las articulaciones
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Velocidad de rectificado adecuada al material mediante revoluciones regulables
- + Aspiración efectiva del polvo gracias a una absorción propia, para un trabajo libre de polvos con cartucho filtro
- + Equipado con freno de disco, lo que evita que se formen estrías de rectificado en la pieza, desapareciendo un costoso mecanizado posterior
- + Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, adaptador SAD-C 27 AS o tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartucho filtro resistente contra golpes con filtro PES cambiable, que permite evacuar el polvo o limpiar el filtro para su uso posterior, una larga vida útil
- + Cartucho filtro PES para un trabajo libre de polvos y altamente reutilizable
- + Discos abrasivo con velcro disponibles en tres durezas: suave, blando y duro
- + Discos abrasivo con velcro con sistema multiagujero para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales Ø 150
- + Adecuado para trabajos encima de la cabeza



Datos técnicos

Consumo de potencia	400 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco abrasivo	150 mm
Carrera	5 mm
Revoluciones en vacío	4000 - 10000 rpm
Carreras en vacío	8000 - 20000 rpm
Diámetro de conexión aspiración de polvo	Ø 27
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Equipamiento básico

- 1 Plato de lija de fijación por ganchos medio (464120)
- 1 Cartucho para micro-filtro PES (486833)
- 1 Llave hexagonal interior (392731)