

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Batteridrivnen slagskruvdragare 18 V med bits-utkastning

Art nr 535167

GTIN 4030293290075



- + Extremt höga varvtal och vridmoment möjliggör effektivt arbete
- + Tack vare den kompakta och lätta konstruktionen är den perfekt för skruvarbeten i trånga utrymmen
- + Gängläge för självgående skruvar i plåtdelar med hög ytkvalitet. Detta förhindrar att ytan överbelastas och skadas. Två inställningar för tunna respektive tjocka plåtdelar
- + Med bitsutkastning för snabbt och enkelt byte av bits
- + 360° LED-ringbelysning på huvudet för optimal belysning av arbetsområdet, dimbar, justerbar i 5 ljusstyrkor
- + Hastighetinställning: tre olika hastighetsinställningar för en mängd olika applikationer. Förhindrar bland annat överåtdragning av mindre skruvar
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + 1/4" hex verktygsfäste
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Robust växelhuss i pressgjuten aluminium med temperaturskyddsskåpa
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Inklusive bälteshållare och bitsförvaring
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Vridmomentsteg	3 steg
Max. vridmoment steg 1	70 Nm
Max. vridmoment steg 2	100 Nm
Max. vridmoment steg 3	240 Nm
Varvtal i tomgång	0 - 4100 v/min
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 1500 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2000 v/min
Varvtal i tomgång 3:a växeln	0 - 4100 v/min
Slagtal i tomgång	0 - 4550 v/min
Slagtal i tomgång steg 1	0 - 3000 v/min
Slagtal i tomgång steg 2	0 - 4000 v/min
Slagtal i tomgång steg 3	0 - 4550 v/min
Verktygsfäste slagskruvdragare	1/4" insida
Mått LxBxH	114 x 76 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,1 kg

Standardutrustning

- 1 Bitsbox
- 1 Bältesklämma

