

MXE 1200 + WR2 140

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s

3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495913

GTIN 4030293224476

- + Robustní jednostupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- + Použitelné pro míchání do 60 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Technická data

Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdnou 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení

- 1 Spirálový míchací koš WR2 (368997)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)
- 1 Spirálový míchací koš HP2 (534028)