

PD 2G 18.0-EC

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V

Numero d'ordine 447501

GTIN 4030293197152

- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Avviamento progressivo con blocco di accensione
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- ⊕ Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLxA	212 x 75 x 201 mm
Peso senza batteria	1,6 kg

Dotazione

- 1 Impugnatura supplementare (428698)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Portabit (453994)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (454125)