

VCE 44 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M

Référence 444170

GTIN 4030293194991



- + Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre
- + Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- + Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- + Le capteur de débit surveille le flux volumétrique et indique, par un signal visuel et sonore, toute baisse du débit en dessous de la valeur minimale légale (≤ 20 m/s)
- + La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
- + Sélecteur de diamètre d'aspiration pour l'ajustement du débit volumétrique optimal
- + Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- + L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- + Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
- + L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration
- + Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- + Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
- + Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- + Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
- + Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
- + Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
- + Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière M, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à $\geq 0,1$ %, pour les substances nocives



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16,7 kg

Equipement de base

- 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708)
- 1 Support L-BOXX® (445169)
- 1 Filtre à plis plats PES (445118)
- 1 Sac aspirateur en non tissé (502227)
- 1 Sac à déchets (445061)
- 1 Adaptateur (445029)
- 2 Attache pour flexible