

PD 2G 18-EC HD2 C

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V

Art nr 535162

GTIN 4030293290020



- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Maximalt vridmoment på 170 Nm för skruvning, borrar och slagborrning, även vid extrema applikationer. Den valda vridmomentinställningen förblir aktiverad när du växlar från borrar- till slagborrningsläge
- + Två mekaniska växlar i kombination med turboläge 2.0 resulterar i fyra valbara hastigheter för maximal kontroll och upp till 3 000 rpm.
- + Med omkopplingsbar slagskyddsfunktion, för konstant kraftöverföring utan oönskade avbrott. Praktisk för metallarbete som gängskärning, steg- eller kärnborrar
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	170 Nm
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 3000 v/min
Slagtal i tomgång 1:a växeln	0 - 9600 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40800 v/min
Chuck spärrvidd	1,5-13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	160 mm
Max. borrhålsdiameter sten	16 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	175,5 x 65 x 214 mm
Vikt utan batteripaket	1,6 kg
Vridmomentinställning	22+1 steg
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)

Standardutrustning

- 1 Bältesklämma
- 1 Handtag
- 1 Bitsbox

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**