

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0

V z trybem turbo

Indeks 515701

GTIN 4030293236226



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Funkcja anti-kickback, wyłącza silnik w przypadku zablokowania połączeń śrubowych i wiercenia otworów, aby zapobiec skręceniu nadgarstka
- + Tryb turbo pozwala pracować szybciej i z większą siłą. Włączenie trybu turbo pozwala uzyskać nawet o 27% wyższą prędkość obrotową
- + Maksymalny moment obrotowy 158 Nm umożliwia wiercenie, wiercenie z uderem i wkręcanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejściu z funkcji wiercenia na funkcję wiercenia z uderem wybrane ustawienie momentu obrotowego zostaje zachowane dzięki przełączaniu bezpośredniemu
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ochrona użytkownika nawet przy najwyższym momencie obrotowym dzięki uchwytowi z możliwością przedłużenia
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	158 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	70 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2500 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	89 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Schowek na końcówki
- 1 Zaczep do paska
- 1 Rękojeść
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (531280)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)