

L 1603 VR

Περιστροφικός λειαντήρας

Αριθ. παραγγελίας 533693

GTIN 4030293275331



- + Ιδανικό για εργασίες γυαλίσματος και λείανσης πάνω σε ορυκτά υποστρώματα, για καθαρισμό και γυάλισμα μεταλλικών επιφανειών, καθώς και για χρήση με συρματόβουρτσες και δίσκους φάιμπερ
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 6 βαθμίδων
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Το κάλυμμα λαβής ακριβώς πάνω από το εργαλείο επιτρέπει τον ακριβή χειρισμό του εργαλείου
- + Εύκαμπτο πέλμα velcro για εφαρμογές λείανσης και γυαλίσματος
- + Κλείδωμα άξονα



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 3900 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου περιστρεφόμενου λειαντήρα	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εύκαμπτο πέλμα velcro, M 14 (350737)
- 1 Χειρολαβή (450774)