

GE MH 18.0-EC


Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V

Objednávkové číslo 504025

GTIN 4030293230033



- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Elektronika: regulace otáček, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a čidlo na monitorování teploty
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdko	1150 - 1800 1/min
Počet zdvihů na prázdko MH-T	3950-6200 1/min
Počet zdvihů na prázdko MH-X	3200-5000 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Základní vybavení

- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
- 1 Převravní vak (408867)