

PD 2G 18-EC MD DC C

Compacte 2-traps accu slagboorschroefmachine
18 V

Bestelnr. 534903

GTIN 4030293287433



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Met uitschakelbare anti-kickback-functie, voor constante krachtoverbren-
ging zonder ongewenste onderbreking. Handig bij bijv. metaalbewerking
zoals draadsnijden, stapboren of kernboren
- + Compact, krachtig, veilig en zeer flexibel in gebruik. De allrounder voor elke
vakman
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering
exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	115 Nm
Max. draaimoment, zacht	60 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 9600 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 36800 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1.5-13 mm
Max. boorgatdiameter hout	68 mm
Max. boorgatdiameter steen	13 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	180 x 65 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,50 kg
Draaimomentinstelling	22+1 Standen
Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Trilling	11,47 m/s ²

Basisuitrusting

- 1 Riemclip
- 1 Bitgarage
- 1 Handgreep

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**