

RE 16-5 115, Kit E-Jet


RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Indeks 505048

GTIN 4030293230774



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Silnik: mocny i trwały do szybkiego postępu prac
- + Zabezpieczenie przed odrzutem wyłącza silnik przy zablokowanym narzędziu
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Specjalna przekładnia: specjalna redukcja biegów dla wysokiego momentu obrotowego na średnim i niskim zakresie prędkości
- + Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Efektywne odsysanie pyłów dzięki dużej średnicy systemu odpylającego. Proste i szybkie przyłączenie za pomocą FLEX Clip- System. Nie jest potrzebny adapter ani reduktor.
- + Osłona tarczy/frezów z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- + Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu podczas prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Poręczne i idealne do obróbki mniejszych powierzchni jak również krawędzi większych powierzchni.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Tarcza przeznaczona do usuwania śladów deskowania i zacieków ze świeżo betonowanych powierzchni, klejów mineralnych, jastrychów, tynków, zapraw, ściernego wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (503061)
- 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528)
- 1 Osłona głowicy frezującej (369314)
- 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526)
- 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072)
- 1 Klucz czołowy otworowy (392537)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (414182)
- 1 Zestaw ściernic korundowych D115
- 3 Śruby mocujące M8
- 1 Czołowy uchwyt prowadzący