

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

Objednávkové číslo 478474

GTIN 4030293213685



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Blokace otáčení při sekání
- + Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukci vibrací
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Elektronická rychlobrzda
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se FLEX 18,0 V/5,0 Ah akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdnou	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry d x š x v	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení

- 1 Držadlo (436364)
- 1 Hloubkový doraz (417769)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (488356)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)