

# CS 62 18.0-EC

Akkus körfűrész védő burával 18,0 V

Rendelési szám 417939

GTIN 4030293180437



- + Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerezésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szögskála 0° -tól 50°-ig. Előre beállított szögek 22.5°/ 45°, és 50°. Könnyen olvasható, precíziós beállítás csúszásmentes rögzítő elemekkel
- + Sarokvágásnál a kétszeresen befogott döntőelem megakadályozza a fűrészlap beszorulását, így megakadályozza a visszacsapódást
- + 0° - 50° közötti döntési tartomány hátsó vágáshoz, valamint elővágófunkció a tökéletes homlokélekekhez
- + Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához, a vágási mélység könnyen leolvasható
- + Csatlakozó külső porszíváshoz, Ø 27 mm, vagy lépcsős adapter
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák, bajonettzárral csatlakoztatható
- + A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágásokhoz a védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Akkumulátor feszültsége          | 18 V                |
| Akkumulátor kapacitása           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Maximális üresjárat fordulatszám | 5000 1/perc         |
| Vágási mélység                   | 0-62 mm             |
| Vágási mélység gérvágás (45°)    | 0-38 mm             |
| Fűrészlap átmérő                 | 165 mm              |
| Fűrészlap lyuk                   | 20 mm               |
| Lengési terület                  | 0-50°               |
| Előre beállított szög            | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Méreték SzxHxM                   | 380 x 150 x 200 mm  |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül | 3,1 kg              |

## Alapkészlet

- 1 Standard cserefogas körfűrészlap (456012)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferbetét (459380)
- 1 Porzsák