

# DD 2G 18-EC HD2

**2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus**

**Bestell-Nr. 535161**

**GTIN 4030293290013**



- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min.
- ⊕ Höchster Drehmoment von 170 Nm für Bohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen
- ⊕ Mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- ⊕ Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- ⊕ Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- ⊕ Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- ⊕ Elektronische Schnellbremse
- ⊕ Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- ⊕ Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrre
- ⊕ Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummiert Griff
- ⊕ Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- ⊕ Inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- ⊕ LED Akku-Kapazitätsanzeige
- ⊕ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	550 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	550 - 3000 1/min
Max. Drehmoment, hart	170 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	160 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Abmessung LxBxH	173 x 65 x 214 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg
Drehmomenteinstellung	22+1 Stufen
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Lieferumfang

- 1 Gürtelclip
- 1 Bitgarage
- 1 Handgriff
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)