

# SE 125 18.0-EC C

Johdoton SUPRAFLEX 18,0 V, maalattujen pintojen, puun, kiven ja metallin hioma-asiantuntija

Tilausnumero 534680

GTIN 4030293285200



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta 4 asetuksella, vakionopeuden säätö takogeneraattorilla, ylikuormitussuoja, uudelleenkäynnistyksen lukitus, lämpötilan valvonta ja takaiskunestotoiminto
- + Uusi planeetta- ja kulmavaihteiden yhdistelmä vähän tää melua ja takaa optimiväännön
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Täydellinen pölysuoja irrotettavan metalliristikon ansiosta
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Sivuun siirrettävä reunasuojus
- + Aitoa toimintaa kätevästi sijoitellun pölysuojatun päälle/pois kytkimen ansiosta
- + Karalukitus
- + Hiomisen asiantuntija kunnostamiseen, remontoimiseen, nykyaikaistamiseen; ruostumattoman teräksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisien kiven ja maalattujen pintojen käsittelyyn.
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



## Tekniset tiedot

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Akun jännite                            | 18 V                          |
| Akun kapasiteetti                       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Maks. laikan halkaisija                 | 125 mm                        |
| Maks. aluslaikan koko                   | 125 mm                        |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku                | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Epäkeskoihiomakoneen työkalun kiinnitin | M14                           |
| Paino ilman akkuyksikköä                | 2,2 kg                        |

## Toimitusvarustus

- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kuusiokoloavain (392731)
- 1 Laikanvaihtoavain (398365)
- 1 Kahva (450774)
- 1 Tarra -hiomalautanen (535707)
- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (498475)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**