

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 18,0 V

N.º pedido 504904

GTIN 4030293230651



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Par de giro máx., duro	90 Nm
Par de giro máx., blando	56 Nm
Ajuste del par de giro	24 niveles
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 600 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 2300 rpm
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 9600 r.p.m.
Número de impactos en vacío 2.ª velocidad	0 - 37000 r.p.m.
Abertura del mandril	1,5 - 13 mm
Máx. diámetro de perforación madera	60 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAI	212 x 75 x 201 mm
Peso sin batería	1,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Empuñadura auxiliar (428698)
- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Soporte para bits (453994)
- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Cargador rápido (417882)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (454125)
- 2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (532733)