

DCG L 26-6 230 G-Set

Système de découpe diamant, Ø 230 mm

Référence 494674

GTIN 4030293224155

- + Meuleuse d'angle immédiatement prête à démarrer, avec capot d'aspiration prémonté dans le coffret. Avec disque de tronçonnage diamanté Diamant-jet pour béton standard 230 mm
- + Meuleuse d'angle puissante L 26-6 230 avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC, arrêt Kickback
- + Capot d'aspiration entièrement encapsulé pour une aspiration efficace de la poussière
- + Raccordement direct via le système de clipsage FLEX
- + Construction extrêmement stable. Aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle grâce à l'élément stabilisateur
- + Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance. Utilisable avec/sans rail de guidage
- + Butée de profondeur avec échelle pour un profondeur de coupe réglable et tout début de coupe (coupe en plongée) avec et sans rail de guidage (max. 55 mm avec, 60 mm sans rail)
- + La poignée latérale peut être montée à droite ou à gauche au choix
- + Coffret comprenant un compartiment pour les petites pièces, un espace de rangement pour le disque de tronçonnage diamanté, une poignée latérale et un rail de guidage de 800 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Profondeur de coupe	60 mm

Equipement de base

- 1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895)
- 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720)
- 1 Rail de guidage GRS (353280)
- 3 Inserts en caoutchouc (494593)
- 1 Rondelle d'écartement (494615)
- 1 Poignée SoftVib (325384)
- 1 Clé hex. SW 6 (104167)
- 1 Clé à ergots (100110)
- 1 Coffret de transport (499579)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (534344)