

## GE 6 X-EC

Τριβείο τοίχου και οροφής Giraffe®

Αριθ. παραγγελίας 534652

GTIN 4030293284920



- + Η έκκεντρη κίνηση είναι ιδανική για ελεγχόμενη καθοδήγηση στην επιφάνεια, για λεπτομερές αποτέλεσμα λείανσης και εργασία κοντά στις ακμές. Έτσι προκύπτει ένα άψογο φινιρίσμα επιφανειών
- + Ελαφρύ: Το ανθρακόνημα είναι ένα ιδιαίτερος ελαφρύ υλικό, με αποτέλεσμα το τριβείο τοίχου και οροφής να έχει συνολικά μικρότερο βάρος. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση για τον χρήστη και ελαχιστοποιείται η κόπωση κατά το τρίψιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα
- + Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ εργαλείο προσφέρει μοναδική άνεση χειρισμού. Το τριβείο τοίχου και οροφής έχει βέλτιστο ζύγισμα, γεγονός που επιτρέπει άριστη οδήγηση, επειδή το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το τριβείο. Ο χειρισμός είναι εξαιρετικά ευχάριστος χάρη στον εργονομικά διαμορφωμένο σωλήνα οδήγησης από ανθρακονήματα και στο μαλακό ένθετο που υπάρχει στην κεντρική χειρολαβή και τη φτυαρολαβή
- + Με δίσκο φρένου χωρίς φθορά για ελεγχόμενη εφαρμογή στην επιφάνεια, έτσι αποτρέπονται ζημιές.
- + Μια εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης με εύρος περιστροφής 160° εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών
- + Η κεφαλή λείανσης με το καινοτόμο πέλαμα λείανσης εφαρμόζει άριστα στην επιφάνεια που προορίζεται για λείανση και χαρίζει επιπλέον μια αισθητά βελτιωμένη αίσθηση κατά το τρίψιμο. Χάρη στην υψηλή ευελιξία του Giraffe®, δεν πρέπει να ασκείται άσκοπη πίεση, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών, δυνατότητα ρύθμισης σε σκάλες από 1-6 με ένδειξη LED «Power»
- + Η καινοτόμος υφασμάτινη τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο. Το Giraffe® δεν χρειάζεται συναρμολόγηση, είναι πάντα έτοιμο για χρήση
- + Με την πλούσια συλλογή σε γυαλόχαρτα, είναι ιδανικό για τη λείανση γυψοσανίδων, θερμομονωτικών πλακών φελιζόλ καθώς για την προετοιμασία για βαφή
- + Πολύ αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στην ειδική διάτρητη εικόνα του δίσκου φορέα εμποδίζει το μπούκωμα του γυαλόχαρτου και φροντίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Πολύ ευέλικτο χάρη σε μια προαιρετική επέκταση (αξεσουάρ) 500 mm για χώρους με μεγάλο ύψος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με βελτιστοποιημένη ροή αέρα στον σωλήνα οδήγησης με το σύστημα FLEX Clip, αντιστατικό σε συνδυασμό με αντιστατικό σωλήνα αναρρόφησης
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	500 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5600 - 8500 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	11200 - 17000 σ.α.λ.
Εύρος παλινδρόμησης	4 mm
Εύρος κλίσης κεφαλής	160°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Μήκος	1520 mm
Βάρος	2,9 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προστατευτικό κάλυμμα (534323)
- 1 Τσάντα μεταφοράς (532234)
- 1 Centering aid GE 6 (535461)