

CHE 2-28 SDS-plus

Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus

N.º pedido 413666

GTIN 4030293177130



- + Martillo cincelador y de taladro ligero de 800 vatios en forma de pistola, con la función de giro a la derecha-izquierda
- + Taladrar con función de percusión
- + Máx. diámetro de taladrado hasta 28 mm en hormigón
- + Adecuado de modo ideal para taladrar/taladrar con percusión, diámetro 4-18 mm en mampostería y hormigón para fijación de tacos y taladros pasantes
- + Para trabajo ligeros de escoplo para eliminar revoques y azulejos
- + Parada de giro para cincelar
- + Marcha izquierda/derecha conmutando a través del inversor de giro. Permite así alcanzar prácticamente el mismo par de giro en ambos sentidos
- + Tope de profundidad de perforación: para trabajar con precisión
- + Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente



Datos técnicos

Consumo de potencia	800 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Alojamiento de herramienta broca y cincel	SDS-plus
Máx. energía de un solo impacto	2,7 J
Revoluciones en vacío	0 - 1300 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4000 r.p.m.
Máx. diámetro de perforación hormigón	28 mm
Máx. diámetro de perforación madera	30 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg

Equipamiento básico

- 1 Manija (417661)
- 1 Tope de profundidad (417769)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Plantilla-forro para maletín (414042)