

PD 2G 12-EC

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων 12 V

Αριθ. παραγγελίας 532273

GTIN 4030293261136

- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Αυτόματο τσοκ με λειτουργία Auto Lock
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και τσοκ για κατασαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|-------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 12 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 Ah |
| Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό | 58 Nm |
| Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό | 32 Nm |
| Ρύθμιση ροπής στρέψης | 25 σκάλες |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 450 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1700 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 5850 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 22100 σ.α.λ. |
| Άνοιγμα τσοκ | 1,5 - 13 mm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου | 25 mm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα | 13 mm |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 200 x 66 x 185 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 1,14 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Θήκη με κατασαβιδόλαμες (430862)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (440841)
- 1 Τσοκ για κατασαβιδόλαμες (532294)