

OSE 2-80 EC

Kompakti tasohiomakone nopeuden säädöllä

Tilausnumero 468932

GTIN 4030293209794



- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta, jatkuva nopeuden tarkkailu kierrosluvun säädöllä, pehmeä käynnistys, käynnistyssuoja.
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + Tarrahiomalaikka 12-reikäisellä järjestelmällä optimaaliseen imuun, sopii kaikille tavallisille hiomapapereille.
- + E-signaalikytin yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Varustettu laikanpysäytysmekanismilla, tämän ansiosta pinnoille ei synny epätoivottuja hiomajälkiä, eikä kalliita korjailutoimenpiteitä tarvita.
- + Tehokas pölynimu integroidun imurin ansiosta - pölytöntä työskentelyä suodatinpatruunan kanssa
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Iskunkestävä suodatinpatruuna vaihdettavalla PES suodattimella. Helppo tyhjennys ja suodattimenpuhdistus takaavat maksimaalisen huoltovälin
- + Soveltuu hyvin pään yläpuolella olevien kohteiden työstöön



Tekniset tiedot

Ottoteho	260 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Isku	2 mm
Hiomalevyn pituus	130 mm
Hiomalevyn leveys	80 mm
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	16000 - 24000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku	8000 - 12000 1/min
Pölynpoistoliihtännän halkaisija	27
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	163 x 90 x 121 mm
Paino	1,2 kg

Toimitusvarustus

1 Tarrahioma-alusta (469009)
1 PES tasosuodatinpatruuna (486833)